



Poland Multi Service

ECOSOL

Neutralny odtłuszczacz, rozpuszczalnik

Uwagi ogólne

ECOSOL to silny odtłuszczacz do uniwersalnego zastosowania, stworzony z naturalnych substancji, wolnych od węglowodorów, fosforanów i rozpuszczalników pochodnych benzenu. ECOSOL ma dużą siłę odświeżania i rozprzestrzeniać przyjemny zapach i świeże. Jest neutralny i nie uszkadza powierzchni.

Zastosowanie

ECOSOL może być stosowany do:

- mycia i odtłuszczania podłóg, ścian i wyposażenia
- usuwa ślady kleju, farby i silikonu z podłóg i innych powierzchni
- eliminuje ślady po długopisach, flamastrach, pieczętkach i tusz z ławek, biurek, stołów i ścian
- czyszczenie wałków i narzędzi typograficznych
- odtłuszczanie silników i części mechanicznych
- usuwanie wosku z terakoty i drewna impregnowanych tłustym woskiem, parafiną i olejem
- usuwanie pozostałości ze smoły, asfaltu, wosku, gumy, żywicy ze wszystkich powierzchni zmywalnych.

Sposób użycia

ECOSOL może być aplikowany za pomocą mechanicznych urządzeń do czyszczenia lub ręcznie za pomocą mopa, gąbki.

NEUTRALNY ODTŁUSZCZĄCY

Generalne czyszczenie: rozpuścić z wodą 5/10% (500 ml – 1 l na 10 litrów wody)

Do usuwania wosku na sucho z parkietu i linoleum: rozpuścić w wodzie 10/20% (100/200ml na litr wody) spryskać powierzchnię i wyczyścić szczotką rotacyjną wyposażoną w czerwony, zielony lub niebieski dysk do całkowitego wysuszenia i usunięcia wosku. Usunąć wilgotną szmatką pozostałość wosku.

Czyszczenie konserwacyjne: rozpuścić w wodzie 0,5/ 15 (50-100 ml na 10 litrów wody)

Po użyciu Ecosol spłukać powierzchnię wodą.

Przed zastosowaniem na powierzchniach lakierowanych, sprawdzić trwałość kolorów.



ECOSOL

Dane techniczne

SKŁAD	rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, rozpuszczalniki roślinne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące
STAN FIZYCZNY	ciecz przezroczysta żółta
ZAPACH	Przyjemny zapach z nutą cytrusów
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	0,94
AKTYWNOŚĆ	60%
ODCZYN pH	8,5 ± 0,5
pH W ROZTWORZE	8 ± 0,5
ROZPUSZCZALNOŚĆ	całkowita
BIODEGRADACJA	wszystkie środki czyszczące powierzchnie całkowicie spełniają wymagania biodegradowalności tlenowej określone w załączniku III do rozporządzenia (IS) nr 648/2004

Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób zapobiegania

Produkt jest SZKODLIWY: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Środki ochrony



Okulary ochronne



Rękawiczki gumowe lub PCV

Dodatkowe informacje

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
Przechowywać w temperaturze 5 - 40



4 karnistry – 5 l.

